Categoria: Industrial de Entrada
Modelo: Neo
Fabricante: Xiamen Hanin Co, Lt

NEO

IMPRESSORA INDUSTRIAL DE ETIQUETAS ECONÔMICA

A sua porta de entrada para o mundo da impressão industrial de etiquetas.

A HPRT Neo chega para redefinir o segmento de impressoras industriais de entrada, unindo desempenho, robustez e tecnologia em um design compacto e acessível.



Com uma das maiores velocidades de impressão da categoria de até 10 IPS (25,4 cm/seg), a Neo garante mais agilidade na operação e alto rendimento mesmo em ambientes com grande volume de etiquetas — mais produtividade em menos tempo.

Projetada para empresas que exigem versatilidade e eficiência, a Neo conta com emulações nativas ZPL, ZPL-II, TSPL, DPL e EPL2, o que significa maior compatibilidade com softwares de mercado e integração facilitada com sistemas já existentes, reduzindo tempo de implantação e evitando retrabalho.

Seu painel inteligente com tela colorida, inclui teclas com comandos intuitivos e função exclusiva de calibração tornam a operação ainda mais simples — mesmo para quem nunca teve contato com equipamentos industriais.

Robustez e inteligência na medida certa para o seu negócio crescer.

HPRT Neo: industrial na essência, inteligente na proposta.

BLUETOOTH · BarTender. SOFTWARE · HERE LABEL · GARANTIA 2 ANOS · USB · LAN · HPRT PROTECT · WiFi OPCIONAL · ENERGY STAR

SETORES ONDE A NEO PODE ATUAR:


VAREJO


LOGÍSTICA


SAÚDE


MANUFATURA


TRANSPORTE

Fabricante: Xiamen Hanin Co., Ltd. | Marca: HPRT
Endereço: No.96, Rongyuan Road, distrito de Tong'an, Xiamen, China 361100
E-mail: tech@hprt.com | Website: www.hprt.com
Representada no Brasil pela Cogra e seus revendedores autorizados

NEO

Tabela de Especificações

Item	Modelo	Neo
Impressão	Método de impressão	Térmica Direta e Transferência Térmica
	Resolução	203 ou 300 dpi
	Velocidade de impressão	203 dpi: Até 10 IPS (25,4 cm/ seg) 300 dpi: Até 8 IPS (20,32 cm/seg)
	Largura de impressão	203 dpi: 4,10 pol (104 mm) 300 dpi: 4,17 pol (106 mm)
	Comprimento máximo de impressão	203 dpi: 90 pol (2286 mm) 300 dpi: 60 pol (1524 mm)i
CPU	Processador	ARM9 - RISC de 32 Bits
RTC (Real Time Clock)	Relógio de Tempo Real	Equipada de série
Memória	RAM	128 MB
	FLASH	256 MB
Detecção	Sensor (Ajustável)	Transmissivo: Etiquetas ou Tags com Espaçamentos ou Furos Reflexivo: Etiquetas ou Tags com Marcas Pretas
Mídia	Tipo	Etiquetas com Espaçamentos, Etiquetas com Furos, Mídia Contínua, Pulseiras com Marca Preta, Etiquetas com Marca Preta
	Largura	Min 0,79 pol (20 mm) - Max 4,7 pol (120 mm)
	Altura	0,31 '' (8 mm) ~ 9,84 '' (250 mm)
	Espessura	0.003 pol (0.08 mm) até 0.010 pol (0.250 mm)
	Diâmetro do rolo de etiquetas	8.0 pol (200 mm) máximo
	Diâmetro do núcleo	1 pol (25,4 mm), 1.5 pol (38.1 mm) ou 3.0 pol (76.2 mm)
Ribbon	Tipo	Cera, Misto e Resina
	Largura	Min 1,18 pol (30 mm) - Max 4,33 pol (110 mm)
	Comprimento	450 metros
	Diâmetro do tubete	1 pol (25,4 mm)
Emulações		ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2
Software	Software de Edição e Impressão de Etiquetas	HPRT Bartender Ultralite e HereLabel (instância local, nuvem e aplicativo Android e iOS)
	Driver	Windows Vista, 7, 8, 10, 11 (32 ou 64 bits)
Fontes residentes	Fontes de bitmap	Suporta o download de objetos personalizados, como gráficos, fontes escaláveis e bitmap, templates e formatos de etiquetas.
	Fontes TTF	Possui 8 fontes bitmap residentes expansíveis no padrão ZPL II, incluindo suporte aos idiomas chinês simplificado e tradicional.
CODEPAGE		Compatível com os conjuntos de caracteres internacionais da IBM Code Page 850 nas fontes A, B, C, D, E, F, G e 0, com controle via software. Code Pages 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 e 1256 disponível através da fonte 0
Código de barras	1D	Code 11 (USD-8), Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Planet Code, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Codabar (ANSI), LOGMARS, Plessey, Code 128, GS1 DataBar
	2D	Aztec, PDF417, MicroPDF417, UPS MaxiCode, Data Matrix, QR Code, TLC39
Interface	Padrão	USB, Serial, USB Host, Ethernet e Bluetooth 5.0
	Opcional	Wi-Fi: Compatível com os padrões 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Fonte de alimentação		Alimentação com comutação automática de voltagem, compatível com 100 a 240 V AC e frequência de 48 a 62 Hz.
Ambiente	Operação	5 ° C a 40 ° C, umidade de 30% a 85%, sem condensação
	Armazenamento	-20 ° C a 50 ° C, umidade de 10% a 90%, sem condensação
Características Físicas	Dimensão (L*H*W)	258 × 287 × 406 mm
	Peso	12,5 KG
	Interface de usuário	Tecla liga/desliga, oito teclas de operação (incluindo menu, feed, pausa, navegação, voltar, enter e calibração), cinco LEDs tricolores e display TFT colorido de 2,4".
Opções & Acessórios		Descolador de Etiquetas, Rebobinador Interno, Cortador de Etiquetas Automático, GPIO
Aprovação da Agência		CCC, FCC, CE, Energy Star

Hanin | HPRT

Fabricante: Xiamen Hanin Co., Ltd. | Marca: HPRT
Endereço: No.96, Rongyuan Road, distrito de Tong'an, Xiamen, China 361100
E-mail: tech@hprt.com | Website: www.hprt.com

Representada no Brasil pela Cogra e seus revendedores autorizados